




## High Heat 4750



### Detalles

Material	Piel de Res
Color	Gris
Grado	Selecto
Calibre	1.3 - 1.8 mm
Palma	Reforzada
Dorso	Carnaza de res
Revestimiento	Palma polar doble
Longitud	12 in.
Textura/Acabado	Suave
Tipo de pulgar	Ala
Puño	De seguridad
Material del puño	Lona
Costura	Kevlar®
Ribete o dobladillo	Dobladillo
Patrón	Gunn
Estéril	No estéril
Aislado	✓



### Empaque

#### Empaque final:

Empaque interior: 6 Docenas  
Empaquetado en Bolsa de polietileno  
Caja con 72 Pares

**Peso por caja:** 70.40 Lbs

**Dimensiones:** 76 x 53 x 35 cm

**Elaborado en:** China



### Aplicaciones

#### Automotriz

Fabricación de motores

Monoblock del motor

Fabricación de piezas


Tratamiento térmico de productos metálicos

Fabricación de piezas

Operación de máquinas de fundición y  
fabricación de núcleos para moldear metal

## Cuero dividido con alto tratamiento térmico

MCR Safety tiene el guante de soldador perfecto para satisfacer sus necesidades individuales. El modelo 4750 cuenta con piel de vaca selecta de alto valor en color verde, palma con doble forro de lana y manguito de seguridad de 3.5 in. ANSI Calor de contacto Nivel 4 (500 F o 260 C)



### Talla

ITEM	Talla	Longitud A (In)	Palma B (In)	Puño C (In)	Gramajeo (Par)	Peso Caja (Libras)
4750	XL (10)	12.12	5.625	3.75	378	70.4

