









Material	Policarbonato, PVC
Tinte/Color	Claro
Recubrimiento	Duramass® Anti rayaduras
Material de montura	PVC
Color del marco	Transparente
Tipo de templo	Correa
Puente nasal	PVC
Ventilación	Directa
Correa	Elástica ajustable
VLT %	90
Rayos Ultravioleta 0-385 nm	99%
Rayos visible 400-700 nm	0.14
Rayos Infrarojo 780-2000 nm	0.22
ISO 12312-1 Azul Claro	14%
150 12312-1 Azul Claro	14%

# \*

## **Aplicaciones**

Automotriz

Construcción

#### Dieléctrico, sin partes metálicas

Las gafas de la serie 22 de MCR Safety brindan un campo de visión amplio y sin obstrucciones. Se pueden usar con la mayoría de los respiradores de media máscara. El 2220 cuenta con un cuerpo de PVC transparente perforado con ventilación directa que protege contra impactos y una correa elástica que es cómoda y flexible. iElija las mejores gafas de seguridad, elija MCR Safety!

### **Tintes Disponibles**

ITEM	Tinte	Recubrimien to	Resistencia a rayaduras	VLT %	Color de montura	Color de templo
2120	Claro	Duramass® Anti Rayaduras	✓	90	Transparente	No aplica
2220	Claro	Duramass® Anti Rayaduras	✓	90	Transparente	No aplica
2225	Claro	Duramass® Anti Rayaduras	✓	90	Transparente	-
2225RB	Claro	UV-AF™ alto rendimiento	✓	90	Transparente	
2230	Claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	90	Transparente	-
2230R	Claro	Duramass® Anti Rayaduras	✓	90	Transparente	No aplica
2230RB	Claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	90	Transparente	-
2235	Claro	UV-AF™ alto rendimiento	$\checkmark$	90	Transparente	-
2235R	Claro	Duramass® Anti Rayaduras	✓	90	Transparente	No aplica
2235RB	Claro	UV-AF™ alto rendimiento	✓	90	Transparente	-
2237	Claro	UV-AF™ alto rendimiento	✓	90	Transparente	-
2237R	Claro	UV-AF™ alto rendimiento	$\checkmark$	90	Transparente	=



#### **Certificaciones**

**ANSI Z87+** 1 2020 - Estándares de Alto Impacto. **ISO 12312** 14%





#### **Empaque final:**

Empaque interior: 12 Docenas Empaquetado en Dispensadores internos Caja con 144 Piezas

Peso por caja: 27.98 Lbs Dimensiones: 56 x 55 x 44 cm Elaborado en: Taiwán

