



Serie 22 2235R



Detalles

Material	Policarbonato, PVC, Caucho
Tinte/Color	Claro
Recubrimiento	Duramass® Anti Empaño
Material de montura	PVC
Color del marco	Transparente
Tipo de templo	Correa
Material de templo	Caucho
Color de templo	Negro
Puente nasal	PVC
Ventilación	Indirecta
Correa	Elástica ajustable
VLT %	90
Rayos Ultravioleta 0-385 nm	99%
ISO 12312-1 Azul Claro	14%




Certificaciones

ANSI Z87+ 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.

ISO 12312 14%

ANSI D3 Protección ocular contra salpicaduras de líquidos.

ANSI D4 Protección ocular a la penetración del polvo.



Empaque

Empaque final:

Empaque interior: 36 Piezas en 4
Empaquetado en Dispensador interno
Caja con 144 Piezas

Peso por caja: 34.21 Lbs

Dimensiones: 43 x 42 x 64 cm

Elaborado en: Taiwán



Aplicaciones

Automotriz

Construcción

Minería

Goggle dieléctrico

Nuestras gafas proporcionan un campo de visión amplio y sin obstrucciones y se pueden usar con la mayoría de los respiradores de media máscara. El cuerpo protector transparente de PVC permite un ajuste cómodo sobre las gafas graduadas y al mismo tiempo protege contra impactos. Disponible en estilos ventilados, perforados y sin ventilación. Las correas de las gafas no contienen látex.

Tintes Disponibles

ITEM	Tinte	Recubrimiento	Resistencia a rayaduras	VLT %	Color de montura	Color de templo
2235R	Claro	Duramass® Anti Rayaduras		90	Transparente	No aplica

La información proporcionada en esta hoja es un panorama general del producto con base a sus características generales, contiene información actualizada a la fecha de su publicación. La información contenida está desarrollada como una guía del producto y no debe ser considerado como una garantía o especificación de calidad. MCR Safety recomienda realizarla evaluación de los riesgos en el área de trabajo con su jefe de seguridad, así como la identificación del equipo de protección personal que requiere su actividad. No realizar dichas evaluaciones o el uso inadecuado del producto puede ocasionar lesiones y/o accidentes.

