



Serie 23 2312AF



Detalles

Material	Policarbonato, PVC
Tinte/Color	Gris
Recubrimiento	Duramass® Anti Empaño
Material de montura	PVC
Color del marco	Humo
Tipo de templo	Banda elástica
Color de templo	Negro
Puente nasal	Policarbonato
Sello	Caucho plástico térmico (TPR).
Ventilación	Indirecta
Correa	Ajustable
VLT %	13
Rayos Ultravioleta 0-385 nm	99%
ISO 12312-1 Azul Claro	89%



Certificaciones

ANSI Z87+ 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.

ISO 12312 89%

ANSI D3 Protección ocular contra salpicaduras de líquidos.

ANSI D4 Protección ocular a la penetración del polvo.



Empaque

Empaque final:

Empaque interior: 5 Docenas
Empaquetado en Empaque individual
Caja con 60 Piezas

Peso por caja: 15.4 Lbs

Dimensiones: 49 x 46 x 38 cm

Elaborado en: Taiwán



Aplicaciones

Automotriz

Construcción

Carpintería
Elevación de marcos
Electricidad
Instalando telecomunicaciones

Ambiental

Forestación y Reforestación
Manipulación de flora
Forestación y Reforestación
Manipulación de fauna

Goggle recubrimiento resistente a los rayaduras Duramass®

MCR Safety® ofrece una línea completa de gafas para adaptarse a una variedad de usuarios y aplicaciones. Nuestra serie 23 tiene un aspecto más moderno y elegante, con recubrimientos Duramass® Anti empaño y Anti rayaduras, además de ofrecer ventilación indirecta. El diseño de la correa es fácil de ajustar, permite a cada usuario un ajuste personal. Cumple y supera ANSI Z87+ y CSA Z94.3.

Tintes Disponibles

ITEM	Tinte	Recubrimiento	Resistencia a rayaduras	VLT %	Color de montura	Color de templo
2310AF	Claro	Duramass® Anti empaño		90	Humo	Negro
2320AF	Claro	UV-AF™ alto rendimiento		90	Humo	Negro
2312AF	Gris	Duramass® Anti empaño		13	Humo	Negro
2322AF	Gris	Duramass® Anti empaño		13	Humo	Negro

