



# Backdraft® BD11OPF



## Diseño sin marco, ligero y contorneado

Este lente no contiene metal, por lo que es una excelente opción para aquellas aplicaciones donde se necesitan opciones dieléctricas, Incluye nuestro recubrimiento de lente de nivel superior MAX6™ y protecciones laterales de TPR internas así como templos del mismo material en color negro . Le ofrece un diseño sin marco, ligero y contorneado que lo hará sentir cómodo dentro y fuera del trabajo.

## Tintes Disponibles

| ITEM    | Tinte | Recubrimiento       | Resistencia a rayaduras | VLT % | Color de templo |
|---------|-------|---------------------|-------------------------|-------|-----------------|
| BD110P  | Claro | MAX3™ Anti rayadura | ✓                       | 0.9   | Plata           |
| BD110PF | Claro | MAX6™ Anti Empaño   | ✓                       | 0.9   | Plata           |
| BD112P  | Gris  | MAX3™ Anti rayadura | ✓                       | 0.13  | Plata           |
| BD112PF | Gris  | MAX6™ Anti Empaño   | ✓                       | 0.13  | Plata           |



## Detalles


|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Material                    | Policarbonato     |
| Tinte/Color                 | Claro             |
| Recubrimiento               | MAX6™ Anti Empaño |
| Tipo de templo              | Híbrido           |
| Material de templo          | Nylon             |
| Color de templo             | Plata             |
| Puente nasal                | TPR               |
| VLT %                       | 90                |
| Rayos Ultravioleta 0-385 nm | 99%               |
| Rayos visible 400-700 nm    | 0.14              |
| Rayos Infrarojo 780-2000 nm | 0.22              |
| ISO 12312-1 Azul Claro      | 14%               |



## Certificaciones

**ANSI Z87+ 1 2020** - Estándares de Alto Impacto.

**ISO 12312** 14%



## Empaque

### Empaque final:

Empaque interior: 12 Docenas  
Empaquetado en Dispensador interno  
Caja con 144 Piezas

**Peso por caja:** 15.16 Lbs

**Dimensiones:** 27 x 52 x 49 cm

**Elaborado en:** Taiwán



## Aplicaciones

**Automotriz**

**Construcción**

