

BearKat® BK BK1 10



Detalles

Material	Policarbonato
Tinte/Color	Claro
Recubrimiento	Duramass® Anti rayaduras
Tipo de templo	Híbrido
Material de templo	Policarbonato
Color de templo	Transparente
Puente nasal	Policarbonato
VLT %	90
Rayos Ultravioleta 0-385 nm	99%
Rayos visible 400-700 nm	0.14
Rayos Infrarojo 780-2000 nm	0.22
ISO 12312-1 Azul Claro	14%



Aplicaciones

Automotriz

Construcción

Diseño fuerte pero ligero

¡La construcción súper bien pensada de BearKat® BK1 combina lo mejor en seguridad, comodidad y asequibilidad! Su visión no está obstruida por la lente envolvente de una pieza, que por su ajuste ceñido le permite la máxima seguridad. ¡La comodidad se ve reforzada por las patillas flexibles y sus templos antideslizantes de la sien tienen muescas para la colocación de un cordón con clip! Este lente cumple con ANSI Z87 + y CSA Z94.3.

Tintes Disponibles

ITEM	Tinte	Recubrimiento	Resistencia a rayaduras	VLT %	Color de templo
BK110	Claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	90	Claro
BK110AF	Claro	Duramass® Anti empañó	✓	90	Claro
BK112	Gris	Duramass® Anti rayaduras	✓	13	Gris
BK112AF	Gris	Duramass® Anti empañó	✓	13	Gris
BK113	Azul	Duramass® Anti rayaduras	✓	68	Azul
BK114	Ámbar	Duramass® Anti rayaduras	✓	80	Ambar
BK116	Naranja	Duramass® Anti rayaduras	✓	57	Naranja
BK117	Espejo Plata	Duramass® Anti rayaduras	✓	13	Humo
BK118	Espejo Azul	Duramass® Anti rayaduras	✓	13	Humo
BK119	I/E Espejo claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	36	Claro
BKH10	Claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	90	Claro
BKH10G	Gris	Duramass® Anti rayaduras	✓	13	Gris
BKH15	Claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	90	Claro
BKH15G	Gris	Duramass® Anti rayaduras	✓	13	Gris
BKH20	Claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	90	Claro
BKH20G	Gris	Duramass® Anti rayaduras	✓	13	Gris
BKH25	Claro	Duramass® Anti rayaduras	✓	90	Claro
BKH25G	Gris	Duramass® Anti rayaduras	✓	13	Gris



Certificaciones

ANSI Z87+ 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.

CAN/CSA Z94.3 Gafas de seguridad certificadas para protección y uso en Canadá.

CE EN 166 Protección individual ocular.

AS/NZS 1337.1 Protección ocular en aplicaciones ocupacionales.

ISO 12312 14%



Empaque

Empaque final:

Empaque interior: 12 Docenas
 Empaquetado en Dispensador interno
 Caja con 144 Piezas

Peso por caja: 13.56 Lbs

Dimensiones: 34 x 57 x 38 cm

Elaborado en: Taiwán

