



Checklite® CL CL1 12



Detalles

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Material | Policarbonato |
| Tinte/Color | Gris |
| Recubrimiento | Duramass® Anti rayaduras |
| Material de montura | Policarbonato |
| Color del marco | Humo |
| Tipo de templo | Espátula |
| Material de templo | Policarbonato |
| Color de templo | Negro |
| Puente nasal | Policarbonato |
| VLT % | 13 |
| Rayos Ultravioleta 0-385 nm | 99% |
| Rayos visible 400-700 nm | 0.88 |
| Rayos Infrarrojo 780-2000 nm | 0.22 |
| ISO 12312-1 Azul Claro | 89% |



Aplicaciones

Automotriz

Fabricación de neumáticos
Operaciones de la fábrica.

Construcción

Carpintería
Elevación de marcos

Ambiental

Forestación y Reforestación
Manipulación de flora
Forestación y Reforestación
Manipulación de fauna

Recomendado para el uso diario o el uso en especificación de visitante en exteriores.

El elegante Checklite® CL1 ofrece nuestro exclusivo recubrimiento de lentes resistente a la rayadura Duramass® y unas patillas tipo espátula. Elija entre una selección de opciones de lentes y colores de diseñador para obtener el aspecto que desea a un precio razonable. Esta opción liviana le brinda una sensación de comodidad y cada Checklite® CL1 supera a ANSI Z87 +. El tinte oscuro o gris es recomendado para exteriores. No se recomienda para interiores.



Certificaciones

ANSI Z87+ 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.

CAN/CSA Z94.3 Gafas de seguridad certificadas para protección y uso en Canadá.


CE EN 166 Protección individual ocular.

AS/NZS 1337.1 Protección ocular en aplicaciones ocupacionales.

ISO 12312 89%

Tintes Disponibles

| ITEM | Tinte | Recubrimiento | Resistencia a rayaduras | VLT % | Color de montura | Color de templo |
|---------|------------------|--------------------------|-------------------------|-------|------------------|-----------------|
| CL010 | Claro | Sin recubrimiento | | 90 | - | Claro |
| CL110 | Claro | Duramass® Anti rayaduras | ✓ | 90 | Claro | Claro |
| CL110AF | Claro | Duramass® Anti empañó | ✓ | 90 | Claro | Claro |
| CL112 | Gris | Duramass® Anti rayaduras | ✓ | 13 | - | Humo |
| CL112AF | Gris | UV-AF™ alto rendimiento | ✓ | 13 | - | Humo |
| CL113 | Azul | Duramass® Anti rayaduras | ✓ | 68 | Azul claro | Azul claro |
| CL114 | Ámbar | Duramass® Anti rayaduras | ✓ | 80 | Ambar | Ambar |
| CL119 | I/E Espejo claro | Duramass® Anti rayaduras | ✓ | 36 | - | Claro |



Empaque

Empaque final:

Empaque interior: 12 Docenas
Empaquetado en Dispensador interno
Caja con 144 Piezas

Peso por caja: 11.88 Lbs

Dimensiones: 36 x 53 x 31 cm

Elaborado en: Taiwán

