



Detalles

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Material | Nylon |
| Tinte/Color | Claro |
| Recubrimiento | Duramass® Anti rayaduras |
| Estilo | Doble |
| Material de montura | Nylon |
| Color del marco | Negro |
| Tipo de templo | Espátula |
| Material de templo | Nylon |
| Color de templo | Negro |
| Puente nasal | TPR |
| Trinquetes | 5 posiciones |
| VLT % | 90 |
| Rayos Ultravioleta 0-385 nm | 99% |
| Rayos visible 400-700 nm | 0.14 |
| ISO 12312-1 Azul Claro | 14% |



Aplicaciones

Automotriz

Construcción

Patillas de espátula de acción de trinquete ajustables de 5 posiciones

El Klondike® KD3 presenta seguridad y estilo a un precio asequible. Ya sea en un paseo o en el lugar de trabajo, el acabado de marco negro mate, las patillas ajustables con trinquete de 5 posiciones, la lente curva de base de 11 grados y la pieza de nariz TPR lo mantienen en la cima de la comodidad y el estilo durante todo el día. Los modelos de lentes están disponibles en su elección de múltiples opciones. Cuenta también con un recubrimiento Duramass® anti rayaduras.

Tintes Disponibles

| ITEM | Tinte | Recubrimiento | Resistencia a rayaduras | VLT % | Color de montura | Color de templo |
|---------|------------------|--------------------------|-------------------------|-------|------------------|-----------------|
| KD310 | Claro | Duramass® Anti rayaduras | ✓ | 90 | Negro | Negro |
| KD310AF | Claro | Duramass® Anti empañó | ✓ | 90 | Negro | Negro |
| KD312 | Gris | Duramass® Anti rayaduras | ✓ | 13 | Negro | Negro |
| KD312AF | Gris | Duramass® Anti empañó | ✓ | 13 | Negro | Negro |
| KD313 | Azul | Duramass® Anti rayaduras | ✓ | 68 | Negro | Negro |
| KD314 | Ámbar | Duramass® Anti rayaduras | ✓ | 80 | Negro | Negro |
| KD319 | I/E Espejo claro | Duramass® Anti rayaduras | ✓ | 36 | Negro | Negro |
| KD319AF | I/E Espejo Claro | Duramass® Anti empañó | ✓ | 36 | Negro | Negro |
| KDRX | Plata | No Aplica | - | - | - | Plata |
| K3H10 | Claro | Duramass® Anti rayaduras | ✓ | 90 | - | - |
| K3H10G | Gris | Duramass® Anti rayaduras | ✓ | 13 | - | - |
| K3H15 | Claro | Duramass® Anti rayaduras | ✓ | 90 | - | - |
| K3H25G | Gris | Duramass® Anti Empañó | ✓ | 13 | Negro | Negro |




Certificaciones

ANSI Z87+ 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.

CAN/CSA Z94.3 Gafas de seguridad certificadas para protección y uso en Canadá.

CE EN 166 Protección individual ocular.

ISO 12312 14%



Empaque

Empaque final:

Empaque interior: 12 Docenas
Empaquetado en Dispensador interno
Caja con 144 Piezas

Peso por caja: 14.88 Lbs

Dimensiones: 34 x 56 x 37 cm

Elaborado en: Taiwán