

# Memphis MP110AF



## Diseño envolvente de lente única para una vista sin obstáculos

La serie Memphis de MCR Safety no solo están diseñadas para su seguridad, sino también para una comodidad excepcional. Las patillas estilo bayoneta están elaboradas de material TPR suave y flexible que proporciona un gran ajuste para la mayoría de las personas, independientemente de su perfil facial. Esta serie cuenta con lentes de policarbonato que bloquean el 99.9 % de los rayos UVA, UVB y UVC y un diseño de lente envolvente para una vista sin obstrucciones y una cobertura excepcional. La almohadilla nasal y las patillas flexibles de TPR no solo hacen de esta una de nuestras opciones más cómodas, sino que también ayudan a sujetar o mantener estas gafas de seguridad en su lugar.

## Tintes Disponibles


| ITEM    | Tinte | Recubrimiento                      | Resistencia a rayaduras | VLT % | Color de montura     | Color de templo |
|---------|-------|------------------------------------|-------------------------|-------|----------------------|-----------------|
| MP110AF | Claro | UV-AF™ Eco-Amigable Anti Empaño    | ✓                       | 90    | Negro                | Negro           |
| MP110PF | Claro | MAX6™ Anti Empaño                  | ✓                       | 90    | Negro                | Negro           |
| MP110   | Claro | Duramass® Anti rayaduras           | ✓                       | 90    | Camuflaje Mossy Oak® | Negro           |
| MP110DC | Claro | MAX36™ Anti rayadura y Anti empaño | ✓                       | 90    | Negro                | Negro           |
| MPH10   | Claro | Duramass® Anti rayaduras           | ✓                       | 90    | Negro                | Negro           |

La información proporcionada en esta hoja es un panorama general del producto con base a sus características generales, contiene información actualizada a la fecha de su publicación. La información contenida está desarrollada como una guía del producto y no debe ser considerado como una garantía o especificación de calidad. MCR Safety recomienda realizarla evaluación de los riesgos en el área de trabajo con su jefe de seguridad, así como la identificación del equipo de protección personal que requiere su actividad. No realizar dichas evaluaciones o el uso inadecuado del producto puede ocasionar lesiones y/o accidentes.

| ITEM                        | Tinte                           | Recubrimiento | Resistencia a rayaduras | VLT % | Color de montura | Color de templo |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|-------|------------------|-----------------|
| <b>Detalles</b>             |                                 |               |                         |       |                  |                 |
| Material                    | Policarbonato, TPR              |               |                         |       |                  |                 |
| Tinte/Color                 | Claro                           |               |                         |       |                  |                 |
| Recubrimiento               | UV-AF™ Eco-Amigable Anti Empaño |               |                         |       |                  |                 |
| Estilo                      | Envolvente                      |               |                         |       |                  |                 |
| Material de montura         | Policarbonato                   |               |                         |       |                  |                 |
| Color del marco             | Negro                           |               |                         |       |                  |                 |
| Tipo de templo              | Bayoneta                        |               |                         |       |                  |                 |
| Material de templo          | TPR                             |               |                         |       |                  |                 |
| Color de templo             | Negro                           |               |                         |       |                  |                 |
| Puente nasal                | TPR                             |               |                         |       |                  |                 |
| Aditamentos incluidos       | Cordon                          |               |                         |       |                  |                 |
| VLT %                       | 90                              |               |                         |       |                  |                 |
| Rayos Ultravioleta 0-385 nm | 99%                             |               |                         |       |                  |                 |
| ISO 12312-1 Azul Claro      | 14%                             |               |                         |       |                  |                 |

## Certificaciones

**ANSI Z87+ 1 2020** - Estándares de Alto Impacto.  
**ISO 12312 14%**



## Empaque

### Empaque final:

Empaque interior: 12 Docenas  
Empaquetado en Dispensador interno  
Caja con 144 Piezas

**Peso por caja:** 17.62 Lbs

**Dimensiones:** 56 x 41 x 38 cm

**Elaborado en:** Taiwán



## Aplicaciones

### Automotriz

Fabricación de carrocería, camiones y remolques  
Corte y molienda

### Construcción

Carpintería  
Elevación de marcos  
Plomería  
Soldadura de componentes y tuberías.

**MCR Safety Latinoamérica**  
Av del sauce 1600, La Angostura  
San Luis Potosí, S.L.P 78117 México



[www.mcrcsafety.com.mx](http://www.mcrcsafety.com.mx)  
@MCRSafetylatinoamerica  
(+52) 444 102 5579