ngage not found or type unknown
BP3N MCR Safety FRTM 7.5 oz. 88% algodón/12% nylon exterior y 11.5 oz. forro acolchado
Modacrílico Modacrílico
ngage not for the the grey potuited through potuited through potuited through potuited through potuited through the control of
mage not found or type unknown
BP3N MCR Safety FR TM

Descripción

Ya sea que trabaje en la industria del petróleo y el gas o que pase el día trabajando cerca de riesgos eléctricos, manténgase seguro y cómodo con el FR Gear de MCR Safety fabricado con material de 88% algodón y 12% nylon con un forro acolchado Modacrílico para brindar calidez y protección. El material cumple con el estándar NFPA 2112-2012 para prendas resistentes al fuego y el estándar NFPA 70E para seguridad eléctrica en el lugar de trabajo. Todas las prendas FR de MCR Safety están certificadas por UL y tienen una garantía FR de por vida. Información General

No. de Parte:

Categoría:

Color:

BP3N

Overol

Azul rey

DETALLES

Material: Algodón, Nylon, Modacrílico

Tinte/Color: Azul rey

Calibre: 7.5 oz

HCRC/CAT: HRC3 - Categoría de riesgo Clase 3

Tipo de bragueta: Cremallera Material del cierre: Latón

Material de costuras: Aramida FR

Tipo de costura: Dos agujas

Solapa exterior para tormenta (Broches ocultos):

mage not found or type unknown
Revestimiento: Algodón, Modacrílico
Tirantes: 2 elásticos con hebilla frontal FR Bolsillos:
N° de bolsillos: 6 Bolsillos externos: 6
Tipos de bolsillos: En pecho, traseros y en cadera
Bi-Swing (Pliegues):
Tipo de cintura: Elástica Impermeable: Impermeable
Ignífugo (FR): Ignífugo (FR) Aislamiento: Aislamiento
mage not found or type unknown
BP3N MCR Safety FR TM NORMAS Y CERTIFICACIONES UL; Estándares internacionales de seguridad y calidad para EPP. NFPA 2112; Ropa ignífuga para la protección del personal industrial contra exposiciones térmicas de corta duración al fuego.
NFPA 70E: Norma de seguridad eléctrica en el lugar de trabajo ASTM 1930: Método de prueba estándar para la evaluación de ropa ignífuga.
ASTM F1506: Especificación para ropa resistente a las llamas con clasificación de arco eléctrico. EMPAQUE Empaque final:
Peso por caja:
Marca:
Dimensiones:
Elaborado en: Empaque interior: 1 Pieza en Empaque individual.

Caja con 8 Piezas.

25.78 Lbs.

Cuatro lados: N	V° de parte BP3N, cantidad 8 Piezas
N° P.O	Dimensiones de la caja, Elaborado en México.

32 x 54 x 38 cm.

México

Aplicaciones en Industrias INDUSTRIA **SUBINDUSTRIA ACTIVIDAD**

Construcción

Electricidad

Instalando telecomunicaciones

Construcción

Electricidad

Prueba de equipos eléctricos y piezas para continuidad, voltaje, corriente y resistencia

Minería

Minería de carbón

Mantenimiento eléctrico

Minería

Canteras

Mantenimiento eléctrico

Petróleo y gas

Exploración, perforación y producción

Pistola de lavado a base de agua y limpieza de tanques de lodo

Petróleo y gas

Almacenamiento y transporte de tuberías plantas de gas, trabajadores de mantenimiento

Petróleo y gas


Refinería

Electricista e instalación de cables

Petróleo y gas

Refinería

Operación y mantenimiento de bombas y medidores



BP3N MCR Safety FRTM TALLAS DISPONIBLES

N. de parte

Talla

Tórax

Manga

Longitud espalda

Cintura

Color Peso empaque BP3NS S 30 Azul rey 34.12 BP3NM M 30 Azul rey 35.49 BP3NLT L+ 32 Azul rey 44.57 BP3NXLT XL +32 Azul rey 33.07 BP3NX2 2XL

Entrepierna

Azul rey 39.35 BP3NX2T 2XL + 32 Azul rey 41.12 BP3NX3 3XL 30 Azul rey 41.12 BP3NX3T 3XL + 32 Azul rey 42.63 BP3NX4 4XL -30 Azul rey 42.64 BP3NX5 5XL _ 30

30

Azul rey 43.92

