


image not found or type unknown



image not found or type unknown



4501 MCR Safety Welding Cuero de hombro dividido resistente

image not found or type unknown




image not found or type unknown



4501 MCR Safety Welding

Descripción

MCR Safety tiene el guante de soldador perfecto para satisfacer sus necesidades individuales. Desde opciones Premium cosidas con hilo DuPont Kevlar® que brindan la máxima protección en condiciones en las que los usuarios están expuestos al calor, las llamas y las chispas, hasta opciones económicas resistentes que lo mantienen a salvo y protegido, ¡Lo tenemos protegido!. El modelo 4501 cuenta con piel de hombro dividida regular en color azul con forro de lana completo en puño y palma. ANSI Calor de contacto Nivel 2 (284 °F o 140 °C)

Información General

No. de Parte:

Categoría:

Unidad de medida:

4501

Guante

Pares

DETALLES

Material: Piel de Res

Color: Azul

Grado: Selecto

Calibre: 1.1 - 1.6 mm

Palma: Reforzada

Dorso: Carnaza de res

Revestimiento: Entrelazado de Algodón

Longitud: 13.50 in.

Textura/Acabado: Suave


Tipo de pulgar: Ala

Puño: Guantelete

Material del puño: Carnaza

Costura: Kevlar®

Ribete o dobladillo: Doblado



Refuerzo en pulgar:

Patron: Gunn

Esteril: No estéril



Aislado:

NORMAS Y CERTIFICACIONES

ANSI

Corte


Abrasión

Punción

Desgarro

Calor

Impacto



EN388

Abrasión: X


Corte: X

Desgarro: X


Punción: X

TDM-100: X

Impacto: X




X-X-X-X-X-X



4501 MCR Safety Welding

TALLAS DISPONIBLES



N. de parte

Talla

A

B

C

Peso par (gr)

Peso caja

4501

XL (10)

13.62

5.62

5.25

-

59.78

APLICACIONES EN INDUSTRIAS

INDUSTRIA

SUBINDUSTRIA

ACTIVIDAD

Automotriz

Fabricación de piezas

Operación de máquinas de fundición y fabricación de núcleos para moldear metal

Metalúrgica

Soldadura

Fundición

Soldadura

Heliarc

Mig

Soldadura

Heliarc

Tig

Metalúrgica

Construcción Naval

Metalúrgica

Fabricación de metal

Metalúrgica

Soldadura

Fundición

EMPAQUE

Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:

Empaque interior: 6 Docenas, empackado Bolsa de polietileno.

Caja con 72 Pares.

59.78 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte 4501, cantidad 6 Docenas

N° P.O. _____. Dimensiones de la caja, Elaborado en China.

72 x 36 x 29 cm.

China

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown

