

image not found or type unknown



MG9648 Predator® Nylon con doble inmersión de Bi-Polímero

image not found or type unknown




image not found or type unknown






image not found or type unknown



MG9648 Predator®

## Descripción

El guante PredaStretch™ MG9648 presenta un cuerpo de nylon sin costuras de calibre 18 con una doble inmersión de bi-polímero de PVC/nitrilo. La primera inmersión es un bi-polímero en color rojo de PVC/Nitrilo. El segundo es un bi-polímero de PVC/nitrilo con acabado arenoso en color negro. Este guante con guantelete de 12 pulgadas proporciona una excelente destreza y agarre. ANSI Calor de contacto Nivel 1 - 176 °F u 80 °C. EN374: 2016 - Guantes de protección contra sustancias químicas y microorganismos clase B (JKL). Sus materiales componentes cumplen con todas las regulaciones para el contacto con alimentos.

## Información General

No. de Parte:

Categoría:

Unidad de medida:

MG9648

Guante

Pares

## DETALLES

Material: Nylon, PVC, Nitrilo

Color: Negro, Rojo

Calibre: 18 Galgas

Palma: Bi-Polímero

Dorso: Bi-Polímero

Revestimiento: Nylon

Longitud: 12 in.

Textura/Acabado: Arenoso

Tipo de pulgar: Recto

Puño: Guantelete

Material del puño: Bi-Polímero

Ribete o dobladillo: Festoneado

Inmersión: Doble

Esteril: No estéril

Resistencia de químicos: correcto negro.png

**NORMAS Y CERTIFICACIONES**

ANSI

Corte



Abrasión

Punción

Desgarro

Calor

Impacto



EN388

Abrasión: 3


Corte: 1

Desgarro: 3


Punción: 1

TDM-100: X

Impacto: X




**3-1-3-1-X-X**



MG9648 Predator®

TALLAS DISPONIBLES



N. de parte

Talla

A

B

C

Peso par (gr)

Peso caja

MG9648S

S (7)

-  
-  
-  
-

23.40

MG9648M

M (8)

-  
-  
-  
-

24.58

MG9648L

L (9)

12.00

-  
-  
-

24.94

MG9648XL

XL (10)

-  
-  
-  
-

27.54

## APLICACIONES EN INDUSTRIAS

INDUSTRIA

SUBINDUSTRIA

ACTIVIDAD

Automotriz

Fabricación de motores

Colocación de piezas lubricadas

Automotriz

Fabricación de piezas

Limpieza de maquinas y piezas con químicos

Automotriz

Fabricación de neumáticos

Limpieza y solventes para asegurar la adhesión.

Automotriz

Fabricación de neumáticos

Riesgo de corte en áreas con exposición a líquidos.

Construcción

Hormigón

Cemento húmedo y hormigón vertido

Construcción  
Hormigón  
Mezcla, vertido, bombeo y Acabado de hormigón

## EMPAQUE

Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:

Empaque interior: 6 Docenas, empacado Bolsa de polietileno.

Caja con 72 Pares.  
24.94 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte MG9648, cantidad 6 Docenas  
N° P.O. \_\_\_\_\_. Dimensiones de la caja, Elaborado en China.

43 x 33 x 25 cm.

### China

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown

