


image not found or type unknown



image not found or type unknown



LW212 LAW® LW Dieléctrico, sin partes metálicas



image not found or type unknown



LW212 LAW® LW

Descripción

Este moderno diseño de lente envolvente ofrece un excelente sello orbital y un mayor nivel de protección contra impactos laterales debido a su mayor área de cobertura. Las inserciones de las patillas de TPR (caucho de plástico térmico) mejoran el agarre y la comodidad. Las inserciones de templo TPR de contraste de color naranja de alta visibilidad están incluidas en nuestros estilos de espejo transparente, gris y plateado. Lente dieléctrico sin partes metálicas, su resistente lente de policarbonato filtra los rayos UV.

Información General

No. de Parte:

Categoría:

Tinte/Color:

LW212

Lente


Gris

DETALLES

Material: Policarbonato, Nylon

Tinte/Color: Gris

image not found or type unknown



Anti rayaduras:

Recubrimiento: Duramass® Anti rayaduras

VLT %: 13

Rayos Ultravioleta 0-385 nm: 99%

Rayos visible 400-700 nm: 0.88

Rayos Infrarojo 780-2000 nm: 0.22

ISO 12312-1 Azul Claro: 99%

Puente nasal: TPR

Material de templo: Nylon

Color de templo: Gris

Soldadura: Equipo para soldadura


Dielectrico: Dieléctrico

NORMAS Y CERTIFICACIONES

ANSI Z87+: 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.

ISO 12312-1 Luz azul: 99%

Image not found or type unknown



LW212 LAW® LW

Aplicaciones en Industrias

INDUSTRIA

SUBINDUSTRIA

ACTIVIDAD

Automotriz

Construcción

Carpintería

Elevación de marcos

Construcción

Electricidad

Instalando telecomunicaciones

Ambiental

Forestación y Reforestación

Manipulación de flora

Ambiental

Forestación y Reforestación

Manipulación de fauna

EMPAQUE

Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:

Empaque interior: 12 Docenas en Dispensador interno.
Caja con 144 Piezas.

12.28 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte LW212, cantidad 12 Docenas
N° P.O. _____. Dimensiones de la caja, Elaborado en Taiwán.

34 x 57 x 38 cm.

Taiwán

TINTES DISPONIBLES

Icono

N. parte

Tinte

Recubrimiento


Resistencia rayaduras

VLТ %

Color de montura

Color de templo

Image not found or type unknown



LW210

Claro

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown




90

-

Claro

Image not found or type unknown



LW210AF

Claro

Duramass® Anti Empaño

Image not found or type unknown



90

-

Claro

Image not found or type unknown



LW212

Gris

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



13

-

Humo

Image not found or type unknown



LW2120

Filtro Verde 2.0

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



30

-

Verde

Image not found or type unknown



LW212AF

Gris

Duramass® Anti Empaño

Image not found or type unknown



13

-


Humo

LW213

Azul

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



68

-

Azul

Image not found or type unknown



LW2130

Filtro Verde 3.0

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



12

-

Verde

LW2130G

Filtro Gris 3.0

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



12

-

Gris

Image not found or type unknown



LW2150

Filtro Verde 5.0

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



2

-

Verde

LW217

Espejo Plata

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



13

-

Humo

LW218

Espejo Azul

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



13

-

Humo

Image not found or type unknown



LW219

I/E Espejo claro

Duramass® Anti rayaduras

Image not found or type unknown



36

-

Claro

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown

