


image not found or type unknown



SR510AF Swagger® SR5 Forro de espuma para mayor protección y ajuste

image not found or type unknown





image not found or type unknown



image not found or type unknown



SR510AF Swagger® SR5

Descripción

Swagger® SR5. El SR5 presenta un diseño de marco de doble lente forrado de espuma y patillas de bayoneta de estilo atlético. Las patillas están unidas de forma permanente con un TPR suave que se extiende a lo largo de las patillas haciendo de esta una opción cómoda y fácil de usar. El SR510AF tiene un tinte claro con recubrimiento de lente UV-AF. Su tratamiento UV mejora en gran medida el rendimiento y la durabilidad anti empaño. Cada estilo puede completarse con una correa elástica SR5STRAP (Se vende por separado) que se ajusta a cada sien, haciendo que esta opción sea totalmente ajustable. El Swagger® SR5 es dieléctrico y cumple o supera el estándar de alto impacto ANSI Z87+.

Información General

No. de Parte:

Categoría:

Tinte/Color:

SR510AF

Lente


Claro

DETALLES

Material: Policarbonato, TPR

Tinte/Color: Claro

image not found or type unknown



Anti rayaduras:

Recubrimiento: UV-AF™ Eco-Amigable Anti Empaño

Tipo de formulación: Se pueden formular bajo prescripción óptica

VLT %: 90

Rayos Ultravioleta 0-385 nm: 99%

Rayos visible 400-700 nm: 0.14

Rayos Infrarojo 780-2000 nm: 0.22

ISO 12312-1 Azul Claro: 14%

Puente nasal: TPR

Material de montura: Policarbonato

Material de templo: Policarbonato

Color de templo: Negro

Dielectrico: Dieléctrico

NORMAS Y CERTIFICACIONES

ANSI Z87+: 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.

ISO 12312-1 Luz azul: 14%

Image not found or type unknown



SR510AF Swagger® SR5

Aplicaciones en Industrias

INDUSTRIA

SUBINDUSTRIA

ACTIVIDAD

Automotriz

Construcción

Minería

EMPAQUE

Empaque final:

Peso por caja:

Marca:

Dimensiones:

Elaborado en:

Empaque interior: 12 Docenas en Dispensador interno.

Caja con 144 Piezas.

18.24 Lbs.

Cuatro lados: N° de parte SR510AF, cantidad 12 Docenas

N° P.O. _____. Dimensiones de la caja, Elaborado en Taiwán.

33 x 57 x 38 cm.

Taiwán

TINTES DISPONIBLES

Icono

N. parte

Tinte

Recubrimiento

Resistencia rayaduras

VL T %

Color de montura

Color de templo

Image not found or type unknown



SR510AF

Claro

UV-AF™ alto rendimiento

Image not found or type unknown




90

Negro

Negro

Image not found or type unknown



SR510PF

Claro

MAX6™ Anti Empaño

Image not found or type unknown




90

Negro

Negro

Image not found or type unknown




SR512AF


Gris

UV-AF™ alto rendimiento


Image not found or type unknown




13
Negro
Negro




SR512PF
Gris
MAX6™ Anti Empaño




13
Negro
Negro




SR520PF
Claro
MAX6™ Anti Empaño




90
Gris
Gris



SR522PF
Gris
MAX6™ Anti Empaño



13
Gris
Gris



SR522ZPF
Gris

MAX6™ Polarizado AF



13

Gris

Gris

SR5STRAP

Negro

-

-

-

Negro

